



winners work with wiwox!



Trocken-Druckstrahlkabine Typ WIWOX® DP12 mit Beladebühne



Schneckenrotationsseinheit mit aufliegender Extruderschnecke

Zubehör für WIWOX® DP Trocken-Druckstrahlkabinen



Beladebühne, verfahrbar u. höhenverstellbar



Baladebühne, stationär



Beladebühne, verfahrbar mit Drehteller



Rotationseinheit, höhenverstellbar u. verfahrbar



Drehteller, verfahrbar



Schneckenauflagebock für Innen u. Außen

Zubehör für WIWOX® DP Trockendruckstrahlkabinen



Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
1	DP30000672	Beladebühne, verfahrbar und höhenverstellbar Verfahrbare und höhenverstellbare Beladebühne zur Reinigung von Extruderschnecken. 2600 mm Länge, höhenverstellbar von ca. 900 - 1400 mm
2	DP30000600	Beladebühne, stationär, 1400 mm lang Stationäre Beladebühne mit Schienensystem, ohne Drehtisch
	DP30000672M0	Beladebühne, stationär, 3000 mm lang Stationäre Beladebühne mit Schienensystem, ohne Drehtisch, koppelbar bis zu 9000 mm Länge
3	DP30000673BG	Beladebühne, verfahrbar mit Drehteller Mit Schienensystem für einen verfahrbaren Drehteller
4	DP30000673BG	Rotationseinheit, höhenverstellbar Höhenverstellbare Rotationseinheit für einfaches Drehen und Verschieben von Extruderschnecken. Max. Belastung 350 kg.
	DP30000673B	Rotationseinheit, nicht höhenverstellbar Rotationseinheit für ein einfaches Drehen und Verschieben von Extruderschnecken. Max. Belastung 500 kg.
5	DP30000601	Drehtisch, verfahrbar Für ein einfaches Handling schwerer Werkteile. Durchmesser 600 mm, max. Belastung 500 kg
6	ZB31000602	Auflagebock für innerhalb der Kabine Mit schonender Auflagefläche aus Kunststoff
	ZB31000603	Auflagebock für außerhalb der Kabine Stufenlos höhenverstellbar
7	Auf Anfrage	Kranschlitz Zum Einführen schwerer Werkstücke, die an einen Kran befestigt sind
8	DP2500054/55/56	Halogendampflampen Halogen-Metall-Dampflampe und Montagerahmen. Installation ist sowohl an der Front-, als auch auf Kabine möglich.
9	DP31000605	Türdurchbruch 250 x 250 mm. Zum Strahlen von Extruderschnecken mit bis zu 120 mm Durchmesser. Staubdicht durch doppelte Linatex-Schleuse
	DP31000607	Türdurchbruch 450 x 450 mm. Zum Strahlen von Extruderschnecken mit bis zu 200 mm Durchmesser. Staubdicht durch doppelte Linatex-Schleuse